



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 01

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PROCESSO 09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2019

Retificação por incorreção do Item 4.2 do Edital nº09/2019, leia-se:

4.2 O valor estimado máximo para atender as despesas com o objeto do presente Pregão é de R\$46.801,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e um reais).

Retificação por incorreção do anexo I – Termo de Referência, correção na quantidade, Leia-se:

Aquisição de móveis de escritório para o setor legislativo da Câmara Municipal de Guaratuba, conforme quantidade e especificações abaixo:

Unid.	Especificação
38	<p><u>MESA DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM TAMPO ÚNICO E GAVETEIRO</u></p> <p>TIPO : Mesa ergonômica de Trabalho reta, comprimento: 1200 mm, na profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.</p> <p>SUPERFÍCIE DE TRABALHO: Composta por tampo único em MDF com espessura de 30 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces (BP) lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto, 02 mm de espessura, colado, na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 mm conforme normas da ABNT. Fixação dos tampos por meio de parafuso minifix com tambor de giro de montagem rápida confeccionado em minifix.</p> <p>PAINÉIS LATERAIS: Painéis em MDF, com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces no mesmo padrão da superfície de trabalho. Bordas retas em poliestireno de alto impacto, com 300 mm de espessura, colado, na mesma cor e tonalidade do laminado.</p> <p>PAINEL FRONTAL INFERIOR – SAIA: Painel com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície de trabalho. Tem função estrutural, sendo fixado nos painéis laterais, fazendo a união destes elementos com fixação através de minifix, com tambor.</p> <p>NIVELAMENTO: Os pés painéis são dotados de sapatas niveladoras reguláveis de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6, com recurso de 10 mm de regulagem para nivelamento com o piso. A regulagem se dá por meio de bucha com porca aplicada na parte inferior do pé painel.</p> <p>PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 02

Unid.	Especificação
01	<p>ARQUIVO PARA PASTAS SUSPensa COM 04 GAVETAS</p> <p>TIPO: Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas – medindo 465 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1330 mm de altura.</p> <p>ESTRUTURA: Corpo totalmente em MDF com 15 mm de espessura, com encabeçamento lateral reto, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.</p> <p>TAMPO: Tampo superior em MDF de 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces e com encabeçamento lateral reto em poliestireno liso de alto impacto com 2,00 mm de espessura na cor e tonalidade do laminado em todas as arestas.</p> <p>GAVETA: Gavetas em MDF 15 mm de espessura revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor do móvel, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Frente das gavetas em MDF de 15 mm, revestido com melamínico baixa pressão encabeçamento lateral reto, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor padrão, fixadas à gaveta por meio de parafusos minifix.</p> <p>CORREDIÇA METÁLICA: Deslizamento por meio de corrediças metálicas apoiadas em aço estampado com roletes de nylon alto lubrificantes, capacidade de carga de no mínimo 10 kg em cada gaveta.</p> <p>RODÍZIOS: Rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.</p> <p>FECHADURA FRONTAL: Posicionada no canto superior direito da gaveta superior com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.</p> <p>PUXADOR: Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel.</p> <p>PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p> <p>O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 03

Unid.	Especificação
04	<p>ARMÁRIO ALTO Armário Alto, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com três prateleiras.</p> <p>ESTRUTURA: Corpo, laterais, base, prateleira, com espessura 15 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno, 0,45 mm de espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado. Portas com espessura 18 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos e lateral reto em poliestireno, 100 mm de espessura, colado. Tampo superior em MDF com 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, com a lateral reta em poliestireno de alto impacto, 2,00 mm de espessura, colado, na cor do laminado. O fundo do armário, com espessura mínima de 0,6 mm, deverá ser encaixado internamente com as laterais, tampo superior e base inferior.</p> <p>PRATELEIRA: Prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos laterais e frontal revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 1,00mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleira fixa, estruturada por meio de parafusos tipo girofix. As demais prateleiras estruturadas por meio de pinos de prateleira.</p> <p>PORTAS: Portas, em MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, fosca na cor do laminado desejado, topos (todos) revestidos em poliestireno liso de alto impacto com 1,00mm de espessura. Fixadas com dobradiças caneco em aço estampado, niquelada com abertura de 90°.</p> <p>PUXADOR: Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço de puxar.</p> <p>NIVELAMENTO: Sapatas niveladores fixadas no topo da base através de buchas metálicas com rosca, cravadas no MDF, com recurso de 10 mm de regulagem de altura. Base Injetada em polipropileno na cor preta com regulagem através de rosca M6.</p> <p>FECHADURA: Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.</p> <p>PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 04

Unid.	Especificação
07	<p>Armário Baixo Armário Baixo, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 730 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com uma prateleira.</p> <p>ESTRUTURA: Corpo, laterais, base, prateleira, com espessura 15 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno, 100mm de espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado. Portas com espessura 15 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos, lateral reto em poliestireno, 1,00 mm de espessura, colado.</p> <p>Tampo superior em MDF com 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto, 2,00 mm de espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado.</p> <p>O fundo do armário, com espessura mínima de 06mm, deverá ser encaixado internamente com as laterais, tampo superior e base inferior.</p> <p>PRATELEIRA: Prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos laterais e frontal revestidos em poliestireno de alto impacto com 1,00 mm de espessura, na mesma cor do laminado.</p> <p>Prateleira fixa, estruturada por meio de cavilhas e parafusos tipo girofix. As demais prateleiras estruturadas por meio de pinos de prateleira.</p> <p>PORTAS: Portas, em MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, na cor do laminado desejado, topos (todos) em poliestireno liso de alto impacto com 1,00mm de espessura. Fixadas com dobradiças caneco em aço estampado, niquelada com abertura de 90°.</p> <p>PUXADOR: Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço de puxar.</p> <p>NIVELAMENTO: Sapatas niveladores fixadas no topo da base através de buchas metálicas com rosca, cravadas no MDF, com recurso de 10 mm de regulagem de altura. Base Injetada em polipropileno na cor preta com regulagem através de rosca M6.</p> <p>FECHADURA: Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.</p> <p>PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 05

Unid.	Especificação
07	<p data-bbox="427 427 1358 461" style="text-align: center;"><u>Estação de Trabalho (Mesa em 'L') Com Gaveteiro Suspenso</u></p> <p data-bbox="352 488 432 517">TIPO:</p> <p data-bbox="352 521 1430 622">Estação de Trabalho com tampo em "L", de profundidade de 600 mm. Possui tamanho, sendo ele: 1500 X 1500. disponível na profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.</p> <p data-bbox="352 651 762 680">SUPERFÍCIE DE TRABALHO:</p> <p data-bbox="352 685 1430 752">Tampo em MDF com espessura de 30mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces (BP).</p> <p data-bbox="352 781 1430 904">Encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto, 02 mm de espessura, colado, na mesma cor e tonalidade do laminado, com raio de 2,5 mm conforme normas da ABNT. Fixação do tampo aos pés painéis por meio de minifix com tambor.</p> <p data-bbox="352 943 587 972">SUSTENTAÇÃO:</p> <p data-bbox="352 976 1430 1111">As estações de trabalho podem ser produzidas tanto em pés painéis quanto em pés metálicos. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L", localizados nas extremidades contrárias aos pés painéis.</p> <p data-bbox="352 1115 1430 1216">Os Pés Painéis são em MDF, com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces no mesmo padrão da superfície de trabalho.</p> <p data-bbox="352 1245 932 1274">PAINÉIS FRONTAIS INFERIORES – SAIA:</p> <p data-bbox="352 1279 1430 1379">Painéis com espessura de 15 mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície de trabalho.</p> <p data-bbox="352 1384 1430 1451">Tem função estrutural, sendo fixados nos painéis laterais, fazendo a união destes elementos com fixação através de minifix, com tambor.</p> <p data-bbox="352 1480 576 1509">NIVELAMENTO:</p> <p data-bbox="352 1514 1430 1648">Os pés painéis são dotados de sapatas niveladoras reguláveis de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6, com recurso de 10 mm de regulagem para nivelamento com o piso. A regulagem se dá por meio de bucha e porca aplicada na parte inferior do pé painel.</p> <p data-bbox="352 1715 507 1744">PADRÕES:</p> <p data-bbox="352 1749 879 1778">O padrão de cor escolhido: cor GRI/GRI</p>



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 05

Unid.	Especificação
05	<p>ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 5 PRATELEIRAS.</p> <p>DESCRIÇÃO: ESTANTE EM AÇO , PARA 25KG.</p> <p>REQUISITOS: A estante deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, isento de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação.</p> <p>DIMENSÕES: (L) 902MM x (H) 1980MM x (P) 420MM - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construída em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 –Colunas, base e prateleiras: Em chapa de aço laminada a frio. 12 (seis) prateleiras, chapa: #26;</p> <p>TRATAMENTO ANTICORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem., executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.</p> <p>REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza $\geq \mu 60$, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência.</p> <p>GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período.</p>



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 07

Retificação por incorreção do anexo II – Modelo da Proposta de Preços, correção na quantidade, Leia-se:

DO OBJETO:

1.1. **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO** com as características e especificações constantes deste Edital.

1.2. O valor global da nossa proposta é R\$ _____ (por extenso).

Item	QTD	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
01	38	Mesa de Trabalho Reta Pé Painel com Tampo Único Gaveteiro Suspenso 02 gavetas, medindo 370 mm de largura, 369 mm de profundidade e altura de 290 mm.		
02	04	Armário Alto, Armário Alto, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com três prateleiras.		
03	07	Armário Baixo, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 730 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com uma prateleira.		
04	01	Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas – medindo 465 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1330 mm de altura.		
05	07	Estação de Trabalho com tampo em “L”, de profundidade de 600 mm. Possui tamanho, sendo ele: 1500 X 1500. disponível na profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.		
06	05	Estante em Aço, 5 prateleiras – capacidade 25KG		

Guaratuba, 04 de novembro de 2019.

MICHELLI SANTOS DA SILVEIRA DA ROSA
PREGOEIRA



Diário Oficial do Legislativo

Divulgação de Atos Oficiais, Processuais e Administrativos do Poder Legislativo de Guaratuba (Lei 1.724 de 05/12/17)
Edição Digitalizada nº 092 - Guaratuba, 25 de novembro de 2019 - Ano II Pág. 08

Expediente:

Mesa Diretora:

CLAUDIO NAZARIO DA SILVA - Presidente
PAULINA JAGHER MUNIZ - Vice-Presidente
SERGIO ALVES BRAGA - 1º Secretário
MARIA DA SILVA BATISTA - 2ª Secretária

Vereadores:

Alex Elias Antun
Donizete Pinheiro dos Santos
Gabriel Nunes dos Santos
Itamar Cidral da Silveira Junior
Laudi Carlos de Santi
Mordecai Magalhães de Oliveira
Nei José de Barros Stoqueiro
Paulo Eder de Araújo
Vilson Krüger da Luz