



Câmara Municipal de Guaratuba

Estado do Paraná

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PROCESSO 09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2019

Retificação por incorreção do Item 4.2 do Edital nº09/2019, leia-se:

4.2 O valor estimado máximo para atender as despesas com o objeto do presente Pregão é de R\$46.801,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e um reais).

Retificação por incorreção do anexo I – Termo de Referência, correção na quantidade, Leia-se:

Aquisição de móveis de escritório para o setor legislativo da Câmara Municipal de Guaratuba, conforme quantidade e especificações abaixo:

Unid.	Especificação
38	<p><u>MESA DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM TAMPO ÚNICO E GAVETEIRO</u></p> <p>TIPO : Mesa ergonômica de Trabalho reta, comprimento: 1200 mm, na profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.</p> <p>SUPERFÍCIE DE TRABALHO: Composta por tampo único em MDF com espessura de 30 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces (BP) lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto, 02 mm de espessura, colado, na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 mm conforme normas da ABNT. Fixação dos tampos por meio de parafuso minifix com tambor de giro de montagem rápida confeccionado em minifix.</p> <p>PAINÉIS LATERAIS: Painéis em MDF, com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces no mesmo padrão da superfície de trabalho. Bordas retas em poliestireno de alto impacto, com 300 mm de espessura, colado, na mesma cor e tonalidade do laminado.</p> <p>PAINEL FRONTAL INFERIOR – SAIA: Painel com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície de trabalho. Tem função estrutural, sendo fixado nos painéis laterais, fazendo a união destes elementos com fixação através de minifix, com tambor.</p> <p>NIVELAMENTO: Os pés painéis são dotados de sapatas niveladoras reguláveis de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6, com recurso de 10 mm de regulagem para nivelamento com o piso. A regulagem se dá por meio de bucha com porca aplicada na parte inferior do pé painel.</p> <p>PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Câmara Municipal de Guaratuba

Estado do Paraná

Unid.	Especificação
01	<p data-bbox="339 465 1437 499">ARQUIVO PARA PASTAS SUSPensa COM 04 GAVETAS</p> <p data-bbox="339 499 1437 533">TIPO:</p> <p data-bbox="339 533 1437 600">Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas – medindo 465 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1330 mm de altura.</p> <p data-bbox="339 600 1437 633">ESTRUTURA:</p> <p data-bbox="339 633 1437 734">Corpo totalmente em MDF com 15 mm de espessura, com encabeçamento lateral reto, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.</p> <p data-bbox="339 734 1437 768">TAMPO:</p> <p data-bbox="339 768 1437 902">Tampo superior em MDF de 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces e com encabeçamento lateral reto em poliestireno liso de alto impacto com 2,00 mm de espessura na cor e tonalidade do laminado em todas as arestas.</p> <p data-bbox="339 902 1437 936">GAVETA:</p> <p data-bbox="339 936 1437 1137">Gavetas em MDF 15 mm de espessura revestidas com laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor do móvel, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Frente das gavetas em MDF de 15 mm, revestido com melamínico baixa pressão encabeçamento lateral reto, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor padrão, fixadas à gaveta por meio de parafusos minifix.</p> <p data-bbox="339 1137 1437 1171">CORREDIÇA METÁLICA:</p> <p data-bbox="339 1171 1437 1272">Deslizamento por meio de corrediças metálicas apoiadas em aço estampado com roletes de nylon alto lubrificantes, capacidade de carga de no mínimo 10 kg em cada gaveta.</p> <p data-bbox="339 1272 1437 1305">RODÍZIOS:</p> <p data-bbox="339 1305 1437 1339">Rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.</p> <p data-bbox="339 1339 1437 1373">FECHADURA FRONTAL:</p> <p data-bbox="339 1373 1437 1473">Posicionada no canto superior direito da gaveta superior com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.</p> <p data-bbox="339 1473 1437 1507">PUXADOR:</p> <p data-bbox="339 1507 1437 1574">Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel.</p> <p data-bbox="339 1608 1437 1641">PADRÕES:</p> <p data-bbox="339 1641 1437 1675">O padrão de cor escolhido:GRI/GRI</p> <p data-bbox="339 1742 1437 1776">O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Câmara Municipal de Guaratuba Estado do Paraná

Unid.	Especificação
04	<p data-bbox="339 439 1436 568">ARMÁRIO ALTO Armário Alto, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com três prateleiras.</p> <p data-bbox="339 607 1436 640">ESTRUTURA: Corpo, laterais, base, prateleira, com espessura 15 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno, 0,45 mm de espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado. Portas com espessura 18 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos e lateral reto em poliestireno, 100 mm de espessura, colado. Tampo superior em MDF com 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, com a lateral reta em poliestireno de alto impacto, 2,00 mm de espessura, colado, na cor do laminado. O fundo do armário, com espessura mínima de 0,6 mm, deverá ser encaixado internamente com as laterais, tampo superior e base inferior.</p> <p data-bbox="339 1077 1436 1111">PRATELEIRA: Prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos laterais e frontal revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 1,00mm de espessura, na mesma cor do laminado. Prateleira fixa, estruturada por meio de parafusos tipo girofix. As demais prateleiras estruturadas por meio de pinos de prateleira.</p> <p data-bbox="339 1346 1436 1379">PORTAS: Portas, em MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, fosca na cor do laminado desejado, topos (todos) revestidos em poliestireno liso de alto impacto com 1,00mm de espessura. Fixadas com dobradiças caneco em aço estampado, niquelada com abertura de 90°.</p> <p data-bbox="339 1547 1436 1581">PUXADOR: Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço de puxar.</p> <p data-bbox="339 1648 1436 1682">NIVELAMENTO: Sapatas niveladores fixadas no topo da base através de buchas metálicas com rosca, cravadas no MDF, com recurso de 10 mm de regulagem de altura. Base Injetada em polipropileno na cor preta com regulagem através de rosca M6.</p> <p data-bbox="339 1783 1436 1816">FECHADURA: Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.</p> <p data-bbox="339 1883 1436 1917">PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Câmara Municipal de Guaratuba Estado do Paraná

Unid.	Especificação
07	<p><u>Armário Baixo</u> Armário Baixo, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 730 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com uma prateleira.</p> <p>ESTRUTURA: Corpo, laterais, base, prateleira, com espessura 15 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno, 100mm de espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado. Portas com espessura 15 mm revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos, lateral reto em poliestireno, 1,00 mm de espessura, colado.</p> <p>Tampo superior em MDF com 30 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, com encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto, 2,00 mm de espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado.</p> <p>O fundo do armário, com espessura mínima de 06mm, deverá ser encaixado internamente com as laterais, tampo superior e base inferior.</p> <p>PRATELEIRA: Prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, topos laterais e frontal revestidos em poliestireno de alto impacto com 1,00 mm de espessura, na mesma cor do laminado.</p> <p>Prateleira fixa, estruturada por meio de cavilhas e parafusos tipo girofix. As demais prateleiras estruturadas por meio de pinos de prateleira.</p> <p>PORTAS: Portas, em MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, na cor do laminado desejado, topos (todos) em poliestireno liso de alto impacto com 1,00mm de espessura. Fixadas com dobradiças caneco em aço estampado, niquelada com abertura de 90°.</p> <p>PUXADOR: Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço de puxar.</p> <p>NIVELAMENTO: Sapatas niveladores fixadas no topo da base através de buchas metálicas com rosca, cravadas no MDF, com recurso de 10 mm de regulagem de altura. Base Injetada em polipropileno na cor preta com regulagem através de rosca M6.</p> <p>FECHADURA: Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360°, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.</p> <p>PADRÕES: O padrão de cor escolhido: GRI/GRI</p>



Câmara Municipal de Guaratuba Estado do Paraná

Unid.	Especificação
07	<p data-bbox="427 555 1358 584" style="text-align: center;"><u>Estação de Trabalho (Mesa em 'L') Com Gaveteiro Suspenso</u></p> <p data-bbox="352 622 1430 763">TIPO: Estação de Trabalho com tampo em “L”, de profundidade de 600 mm. Possui tamanho, sendo ele: 1500 X 1500. disponível na profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.</p> <p data-bbox="352 797 1430 902">SUPERFÍCIE DE TRABALHO: Tampo em MDF com espessura de 30mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces (BP).</p> <p data-bbox="352 936 1430 1064">Encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto, 02 mm de espessura, colado, na mesma cor e tonalidade do laminado, com raio de 2,5 mm conforme normas da ABNT. Fixação do tampo aos pés painéis por meio de minifix com tambor.</p> <p data-bbox="352 1097 1430 1368">SUSTENTAÇÃO: As estações de trabalho podem ser produzidas tanto em pés painéis quanto em pés metálicos. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato “L”, localizados nas extremidades contrárias aos pés painéis. Os Pés Painéis são em MDF, com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces no mesmo padrão da superfície de trabalho.</p> <p data-bbox="352 1402 1430 1603">PAINÉIS FRONTAIS INFERIORES – SAIA: Painéis com espessura de 15 mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície de trabalho. Tem função estrutural, sendo fixados nos painéis laterais, fazendo a união destes elementos com fixação através de minifix, com tambor.</p> <p data-bbox="352 1637 1430 1805">NIVELAMENTO: Os pés painéis são dotados de sapatas niveladoras reguláveis de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6, com recurso de 10 mm de regulagem para nivelamento com o piso. A regulagem se dá por meio de bucha e porca aplicada na parte inferior do pé painel.</p> <p data-bbox="352 1872 879 1939">PADRÕES: O padrão de cor escolhido: cor GRI/GRI</p>



Câmara Municipal de Guaratuba Estado do Paraná

Unid.	Especificação
05	<p>ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 5 PRATELEIRAS.</p> <p>DESCRIÇÃO: ESTANTE EM AÇO , PARA 25KG. REQUISITOS: A estante deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, isento de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação.</p> <p>DIMENSÕES: (L) 902MM x (H) 1980MM x (P) 420MM - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construída em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 –Colunas, base e prateleiras: Em chapa de aço laminada a frio. 12 (seis) prateleiras, chapa: #26;</p> <p>TRATAMENTO ANTICORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem., executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.</p> <p>REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza $\geq \mu 60$, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência.</p> <p>GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período.</p>



Câmara Municipal de Guaratuba Estado do Paraná

Retificação por incorreção do anexo II – Modelo da Proposta de Preços, correção na quantidade, Leia-se:

DO OBJETO:

1.1. **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO** com as características e especificações constantes deste Edital.

1.2. O valor global da nossa proposta é R\$ _____ (por extenso).

Item	QTD	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor Total
01	38	Mesa de Trabalho Reta Pé Painel com Tampo Único Gaveteiro Suspenso 02 gavetas, medindo 370 mm de largura, 369 mm de profundidade e altura de 290 mm.		
02	04	Armário Alto, Armário Alto, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com três prateleiras.		
03	07	Armário Baixo, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de profundidade e 730 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central, com uma prateleira.		
04	01	Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas – medindo 465 mm de largura, 450 mm de profundidade e 1330 mm de altura.		
05	07	Estação de Trabalho com tampo em “L”, de profundidade de 600 mm. Possui tamanho, sendo ele: 1500 X 1500. disponível na profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.		
06	05	Estante em Aço, 5 prateleiras – capacidade 25KG		

Guaratuba, 04 de novembro de 2019.

**MICHELLI SANTOS DA SILVEIRA DA ROSA
PREGOEIRA**